

Fiche technique

Teinte & Cire

A base de cires et de colorants naturels, la Teinte et cire, teinte vos bois bruts en profondeur, en une seule application. Elle s'utilise en intérieur uniquement pour une finition cirée satinée, non lavable.

PRÉPARATION

Votre bois doit être brut, propre, sec et exempt de trace de gras. Munissez-vous de gants.

APPLICATION

Agitez le bidon avant emploi. Appliquez la Teinte et cire à l'aide d'une Mèche coton des Anciens Ebénistes ou d'un pinceau, en mouillant de façon abondante et régulière. Essuyez la Teinte et cire à la Mèche coton avant qu'elle ne soit sèche, de manière à obtenir une surface unie. Pour un manque de teinte ou une reprise, appliquez généreusement la Teinte et cire sur l'endroit à raccorder, puis essuyez. Laissez sécher 2 h., puis faites briller avec une Brosse à polir. Les taches ou traces foncées peuvent s'éliminer après application en frottant avec une Mèche coton imbibée de Cire liquide ou de Cire à patiner.

FORMAT: Bidon de métal de 500ml

COUVERTURE: 500ml = $\pm 7\text{m}^2$ / 75 pieds²

NETTOYAGE: Eau

SÉCHAGE: ± 2 heures

